

IT Smontagomme semiautomatico per autovetture e veicoli commerciali leggeri.

EN Semi-Automatic tyre changer for cars and light commercial vehicles.

FR D  monte pneus semi-automatique pour voitures et v  hicules commerciaux l  gers.

DE Halbautomatische Reifenmontiermaschine f  r Autos und leichte Nutzfahrzeuge.

ES Desmontadora de ruedas semiautom  tica para coches y veh  culos comerciales ligeros.



Caratteristiche • Features • Fonctions Funktionen • Funciones

IT Bloccaggio cerchi da 10" a 24" **EN** Rim chucking capacity from 10" to 24" **FR** Blocage jantes de 10"    24" **DE** Felgenreterierung von 10" bis 24" Zoll **ES** Bloqueo de llantas de 10" a 24".

IT Cilindro stallonatore a doppio effetto **EN** Double acting bead breaker cylinder **FR** V  rin d  colleur    double effet **DE** Doppelt wirkender Abdr  ckzylinder **ES** Cilindro destalonador de doble efecto.

IT Movimento laterale del braccio portautensile con bloccaggio manuale **EN** Side-swinging tool head arm with manual stop **FR** Mouvement lat  ral du bras porte outil avec blocage manuel **DE** Seitliche Bewegung des Montagearms mit manueller Blockierung **ES** Movimento lateral del brazo porta-  til con bloqueo manual.

IT Pedaliera estraibile **EN** Extractable pedal unit **FR** Groupe p  dal  s extractibles **DE** Herausziehbare Pedaleinheit **ES** Grupo de pedales desmontable.

Accessori Standard • Standard Accessories



Dati tecnici • Technical data • Donn  es techniques • Technisches Daten • Datos tecnicos

• Diametro massimo ruota • Max wheel diameter	• Larghezza massima ruota • Max wheel width	• Pressione di esercizio • Working pressure	• Alimentazione • Power supply	• Bloccaggio esterno • Outside chuck capacity	• Bloccaggio interno • Inside chuck capacity	• Forza stallonatore • Bead breaker power	• Apertura max stallonatore • Bead breaker max opening	• Velocit�� di rotazione • Rotation speed	• Peso netto • Net weight
• Diam��tre maximal de la roue • Max. Radaussen-durchmesser • Di��metro m��x de la rueda	• Largeur maximal de la roue • Max. Reifenbreite • Ancho m��x de la rueda	• Pression de travail • Betriebsdruck • Presi��n de trabajo	• Alimentation • Stromversorgung • Alimentaci��n	• Blocage ext��rieur • Aussenseitige Aufspannen • Para ruedas de exterior	• Blocage int��rieur • Innerseitige Aufspannen • Para ruedas de interior	• Force d��colleur • Abdr��ckerkraft • Fuerza destalonador	• Ouverture maxi d��colleur • Max ��ffnung Abdr��ckschaufel • Apertura m��x destalonador	• Vitesse de rotation • Dreh-Geschwindigkeit • Velocidad de rotaci��n	• Poids net • Nettogewicht • Peso neto
39"	13"	115-145 PSI	120V 60Hz	10" - 22"	12" - 24"	5511 lbs.	14"	6-12 rpm	421 lbs.